


# AIR165-2700B 型工业机器人操作机手册

V1.0.0



## 声明

在使用工业机器人之前，请务必仔细阅读相关手册，并且在理解其内容的前提下正确使用工业机器人。

本手册中任何内容未经允许不得以任何方式复制、传播。

所有参数指标和设计可能随时更改，恕不另行通知。

本手册中可能出现的错误概不负责。

我们试图在本手册中描述尽可能多的情况。

然而，对于那些不必做的和不可能做的事情，由于种种原因，我们没有描述。

因此对于那些在手册中没有描述的情况，可以视为“不可能”的情况。

本说明书中所描述的产品，受到《中华人民共和国对外贸易法》的限制。从中国将该产品出口到其他国家时，必须获得中国政府的出口许可。

另外，将该产品再出口到其他国家时，应获得再出口该产品的国家的政府许可。若要出口或者再出口此类产品，请向配天集团洽询。

## 本文中使用的标识

本文中常见的标识及其含义详见表 1。

表 1 本文中使用的标识

标志	含义
 危险	如不按照说明进行操作，可能会发生事故，导致严重或致命的人员伤害
 警告	如不按照说明进行操作，可能发生事故，导致中等程度伤害或轻伤事故，也可能仅发生物质损失
 注意	提示您需要注意的环境条件和重要事项，或快捷操作方法
 提示	提示您参阅其他文献和说明，以便获取附加信息或更加详细的操作说明



## 通用安全说明

感谢贵公司购买本公司的操作机，本说明资料中详述了安全使用本公司操作机而需要遵守的内容，在使用之前，请务必仔细阅读相关手册，并且在理解该内容的前提下正确使用。

有关操作机的详细功能，请用户通过阅读相关说明书充分理解其规格。

### 安全注意事项

一般情况下，操作机不能单个进行作业，只有安装上末端执行器，构架起外围设备和系统才可以进行作业。

在考虑其安全性时，不能将操作机独立起来考虑，而应将其置于系统环境中考虑。

在使用操作机时，务必对安全栅栏采取相应措施。

### 警告、注意和提示

本说明书包括保证操作人员人身安全以及防止操作机损坏的注意事项，并根据它们在安全方面的重要程度，在文中以“警告”和“注意”来叙述，有关补充说明以“提示”来描述。

用户在使用操作机之前，必须熟读这些“警告”、“注意”和“提示”中所叙述的事项。



如果错误操作，有可能造成操作者或其他作业人员死亡或重伤。

警告



如果错误操作，有可能造成操作者或其他作业人员轻伤或损坏设备。

注意



指出除警告和注意以外的补充说明。

提示

一般注意事项



在连接或断开相关外围设备（如安全栅栏等）和操作机各类信号时，务必确认操作机处于停止状态，以避免错误连接。

警告



警告

不要在下面所示情形下使用操作机。否则，不仅会给操作机和外围设备造成不良影响，而且还可能导致作业人员伤亡。

- 在可燃性环境中使用。
- 在爆炸性环境中使用。
- 在存在大量辐射的环境中使用。
- 在水中或高湿度环境中使用。
- 以运输人或动物的目的使用。
- 作为脚架使用（如爬在操作机上面，或悬垂在下面）。



警告

使用操作机的作业人员应佩戴下面所示的安全用具后再进行作业。

- 适合于作业内容的工作服
- 安全鞋
- 安全帽
- 根据现场情况不限于增加防护镜、防护口罩等其他保护作业人员安全的防护设备。



提示

进行编程和维护作业的人员，必须通过本公司的相关培训接受适当的培训。

## 安装时注意事项



警告

在搬运和安装操作机时，务必按照本公司手册所示的方法正确进行。如果以错误方法进行作业，有可能由于操作机翻倒而导致作业人员伤亡。



警告

安装好后首次使用操作机时，务必以低速进行，然后逐渐加快速度，并确认是否存在异常。

## 操作时注意事项



警告

在使用操作机时，务必确认安全栅栏内没有人员后再进行作业。同时，检查是否存在潜在危险，当确认存在潜在危险时，务必排除危险之后再进行作业。



警告

在使用示教器操作时，由于戴上手套操作可能出现操作上失误，因此，务必在摘下手套后再进行作业。



提示

程序和系统变量等信息，可以保存在存储卡等存储介质中。为了预防由于意想不到的事故而引起数据丢失，建议用户定期备份数据。

## 编程时注意事项



警告

编程时尽可能在安全栅栏外进行，因不得已情形而需要在安全栅栏内进行时，应注意下列事项：

- 仔细查看安全栅栏内情况，确认没有危险后再进入栅栏内部。
- 要做到随时都可以按下急停按钮。
- 应以低速运行操作机。
- 应在确认整个系统的状态后进行作业，避免由于针对外围设备的遥控指令或动作等而导致作业人员陷入危险境地。



警告

在编程结束后，务必按照规定步骤进行测试运转，此时，作业人员务必在安全栅栏外进行操作。



提示

进行编程的作业人员，务必通过本公司的相关培训接受适当的培训。

## 维护作业时注意事项



警告

当接通电源时，部分维护作业有触电的危险，应尽可能在断开操作机及系统电源的状态下进行维护作业；应根据需要指定专业维护人员进行维护操作；维护作业时应避免其他人员接通电源；即使是在必须接通电源后才能进行作业的情况下，也应按下急停按钮后再进行作业。



警告

需要更换部件时，请向我公司咨询。

客户独自更换部件，可能导致意想不到的事故，致使操作机损坏，作业人员受伤。



警告

在进入安全栅栏内部时，要仔细查看整个系统，确认没有危险后再进入。如果存在危险的情况且不得不进入栅栏，则必须把握系统状态，同时要十分小心谨慎。



警告

如需更换部件，务必使用本公司指定部件。若使用指定部件以外的部件，有可能导致操作机的损坏。



警告

在拆卸电机和制动器时，应采取以起重机吊运等措施后再拆除，以避免操作机手臂等落下。



警告

进行维修作业时，因迫不得已而需要移动操作机时，应注意如下事项：

- 务必确保逃生通道畅通，应在把握整个系统操作情况下再进行作业，以避免操作机和外围设备堵塞退路。
- 时刻注意周围是否存在危险，做好准备，以便在需要的时候可以随时按下急停按钮。



警告

在移动电机和减速器等具有一定重量的部件单元时，应使用起重机等辅助设备，以避免给作业人员带来过大的作业负担。同时，需避免错误操作，否则可能导致作业人员伤亡。



警告

注意不要因为洒落在地面上的润滑油而摔倒，应尽快擦掉落在地面上的润滑油，排除可能发生的危险。



警告

在进行作业时，不要将身体任何部位搭放在操作机任何部分，禁止爬在操作机上面，以免造成不必要的身伤害或对操作机造成不良影响。



警告

以下部分会发热，需要注意。在发热情况下迫不得已需要触摸设备时，应准备好耐热手套等保护用具：

- 伺服电机
- 减速器
- 与电机/减速器临近部件
- 控制柜内部



警告

在更换部件时拆下来的零件（如螺钉等），应正确装回其原来部位，如果发现零件不够或者零件有剩余，则应再次确认并正确安装。



警告

在进行气动系统、液压系统维修时，务必先将内部压力释放至 0 后再进行操作。



警告

更换完部件后，务必按照规定方法进行测试运转。此时，作业人员务必在安全栅栏外进行操作。



警告

维护作业结束后，应将操作机周围和安全栅栏内部洒落在地面上的润滑脂、碎片和水等彻底清扫干净。



警告

维护作业结束后，应将操作机周围和安全栅栏内部洒落在地面上的润滑脂、碎片和水等彻底清扫干净。



警告

更换部件时，应避免灰尘等异物进入操作机内部。



警告

更换部件时，应避免灰尘等异物进入操作机内部。



警告

进行维护和修理作业的作业人员，务必接受本公司的培训并通过相关考核。



警告

进行维护作业时，应配备适当照明器具，但需要注意不应使该照明器具成为导致新危险的根源。



警告

务必参照本说明书进行定期维护；如果不能定期维护，会影响到操作机使用寿命，并可能导致意外事故。

## 安全预防措施

在运行操作机和外围设备及其组成的操作机系统前，必须充分研究作业人员和系统的安全预防措施，图 1 为工业机器人安全工作示意图（以 AIR6 型操作机为例）。




图 1-1 工业机器人安全工作示意图

### 作业人员定义

操作机的作业人员主要分为操作员、示教员、维护工程师三种，这三种作业人员需满足的条件描述如下：

#### 操作员

- 进行操作机电源 ON/OFF 的操作。
- 通过操作面板来启动操作机程序。
- 无权进行安全栅栏内的作业。

#### 示教员

- 具备操作员的职能。
- 可以在安全栅栏内进行操作机示教等。

#### 维护工程师

- 具备示教员的职能。
- 可以进行操作机维护（修理、调整、更换等）作业。

### 作业人员的安全

在进行操作机操作、编程、维护时，操作员、示教员、维护工程师必须注意安全，至少应穿戴下列物品进行作业：

- 适合于作业内容的工作服
- 安全鞋
- 安全帽
- 根据现场情况不限于增加防护镜、防护口罩等其他保护作业人员安全的防护设备。

在运用自动系统时，必须设法确保作业人员安全，进入操作机作业范围是十分危险的，应采取防止作业人员进入操作机动作范围的措施。

下面列出一般性注意事项，请妥善采取确保作业人员安全的相应措施：

- 运行操作机系统的作业人员，应接受本公司的培训并通过相关考核。
- 在设备运行时，即使操作机看上去已经停止，也有可能是因为操作机在等待启动信号而处在即将动作的状态。此状态也应该视为操作机处在操作状态。为了确保作业人员安全，应当以警报灯等的显示或响声等来确认操作机处在操作状态。
- 务必在系统周围设置安全栅栏和安全门，使得不打开安全门，作业人员就不能够进入安全栅栏内。安全门上应该设置互锁开关、安全插销等，以使作业人员打开安全门时，操作机就会停下。
- 外围设备均应电气接地。
- 应尽可能地将外围设备设置在操作机动作范围之外。
- 应采用在地板上画上线条等方式来标清操作机动作范围，使得操作者清楚包括操作机上配备的机械手等工具在内的操作机动作范围。
- 应在地板上设置垫片开关或者安装光电开关等，以便当作业人员将要进入操作机动作范围时，通过蜂鸣器和光等发出警报，使得操作机停下，由此确保作业人员安全。
- 应根据需要，设置一把锁，除负责操作的作业人员外，不能接通操作机电源。
- 在进行外围设备的单个调试时，务必断开操作机的电源。

## 操作员的安全

操作员无权进行安全栅栏内的作业：

- 不需要操作操作机时，应断开操作机控制柜电源，或者按下急停按钮。
- 应在安全栅栏外进行操作机系统操作。
- 为了防止无关人员误入操作机工作范围，或者为了避免操作员进入危险场所，应设置防护栅栏和安全门。
- 应在操作员伸手可及范围之内设置急停按钮。



操作机控制装置在设计上可以连接外部急停按钮。通过该连接，在按下外部急停按钮时，可以使操作机停止。

## 示教员的安全

在进行操作机示教作业时，某些情况下需要进入操作机工作范围内，此时尤其要注意安全：

- 在不需要进入操作机动作范围的情况下，务必在操作机动作范围外进行作业。
- 在进行示教作业之前，应确认操作机或外围设备处在安全状态。
- 在迫不得已情况下需要进入操作机动作范围内进行示教作业时，应事先确认安全装置（如急停按钮，示教器紧急自动停机开关等）的位置和状态等。
- 示教员应特别注意，勿使其他人员进入操作机动作范围。
- 在操作机启动前，应充分确认操作机动作范围内没有人员且没有异常后再执行。
- 在示教结束后，务必按照下列步骤执行测试运转：
  1. 在低速下，单步执行至少执行一个循环，确认没有异常。
  2. 在低速下，连续运转至少一个循环，确认没有异常。
  3. 在中速下，连续运转至少一个循环，确认没有异常。
  4. 在运转速度下，连续运转一个循环，确认没有异常。
  5. 自动运行模式下执行程序。
- 示教员在操作机进行自动运转时，务必撤离到安全栅栏外。

## 维修工程师的安全

为了确保维修工程师的安全，应充分注意下列事项：

- 在操作机运转过程中，切勿进入操作机动作范围内。
- 尽可能在断开控制装置电源的状态下进行维修作业。应根据需要用锁等来锁住主断路器，以避免其他人员接通电源。
- 在通电中迫不得已的情况需要进入操作机工作范围内时，应在按下控制柜或示教器急停按钮后再进入。此外，作业人员应挂上“正在维修作业”的标牌，提醒其他人员不要随意操作操作机。
- 进行维修作业前，应确认操作机或者外围设备处在安全状态。
- 当操作机动作范围内有人时，切勿执行自动运转。
- 在墙壁和器具等旁边进行作业时，或者几个作业人员距离较近时，应注意不要堵住其他作业人员的逃生通道。
- 当操作机上备有刀具时，以及除操作机外还有传送带等可动器具时，应充分注意这些装置的动作。
- 作业时应在操作面板、操作箱的旁边配置一名熟悉操作机系统且能够察觉危险的人员，使其处在任何时候都可以按下急停按钮的状态。
- 在更换部件或重新组装时，应注意避免异物粘附或者异物混入。
- 在检修控制装置内部时，如要接触到单元、印刷电路板等时，为了预防触电，务必先断开控制装置主断路器的电源，再进行作业。

- 更换部件务必使用本公司指定部件。
- 维修作业结束后重新启动操作机系统时，应事先充分确认操作机动作范围内没有人，操作机及外围设备处于正常状态。

## 外围设备的安全

### 有关程序的注意事项

- 为检测出危险状态，应使用限位开关等检测设备，根据该检测设备的信号，视需要停止操作机。
- 当其他操作机或外围设备出现异常时，即使该操作机没有异常，也应采取相应措施，如停下操作机等。
- 如果是操作机与外围设备同步运转的系统，需要特别注意避免相互之间干涉。
- 为了能够从操作机掌控系统内所有设备的状态，可以使操作机和外围设备互锁，并根据需要停止操作机的运转。

### 机械方面的注意事项

- 操作机系统应保持整洁，并应在不会受到油脂、水、尘埃等影响的环境中使用。
- 不要使用性质不明的切削液和清洗剂。
- 应使用限位开关和机械制动器，对操作机的操作进行限制，以避免操作机和外围设备之间相互碰撞。
- 操作机内不得追加用户电缆和软管等。
- 操作机外安装线缆等时，请注意避免妨碍机械的移动。
- 操作机内电缆露出在外部的机型，请勿进行阻碍电缆露出部分动作的改造。
- 将外部设备安装在操作机上时，应充分注意避免与操作机的其它部分干涉。
- 对于动作中的操作机，通过急停按钮等频繁进行断电停止操作时，会导致操作机故障。

## 操作机机械安全

### 操作时的注意事项

通过慢速进给方式操作操作机时，不管在什么样的情况下，作业人员都应保持高度警惕，迅速应对各种问题的发生。

### 有关程序的注意事项

在多台操作机动作范围相互重叠时，应充分注意避免操作机相互之间干涉。

务必对操作机程序设定好规定的作业原点，创建一个从作业原点开始并在作业原点结束的程序，使得从外边也能清楚看出操作机作业是否已经结束。

### 机构方面的注意事项

应保持操作机工作环境的清洁，使操作机在不受到油脂、水、尘埃等影响的环境中使用。

### 末端执行器的安全

在对各类传动装置（气动、液压、电气）进行控制时，在发出控制指令后，应充分考虑指令到实际动作之前的时间差，进行具有一定伸缩余地的控制。

应在末端执行器上设置检测单元，监控末端执行器状态，控制操作机动作。

### 操作机标识

#### 操作机铭牌



图 1-2 操作机铭牌

操作机铭牌如图 2 所示，其一般位于操作机的底座，铭牌上标明了该操作机的型号、版本号、重量、序列号、生产日期等信息。

#### 远离操作机标识



图 1-3 操作机禁止靠近标识

远离操作机标识如图 3 所示，作业人员若看到该标识，请远离操作机的工作区域，否则操作机的动作可能会造成人员的伤亡。

#### 禁止脚踏标识



图 1-4 操作机禁止踩踏标识

图 4 为禁止脚踏标识，该标识提醒作业人员，不要用脚随意踩踏操作机，否则会给操作机带来不良影响，并且有可能发生作业人员因踩空而受伤的情况。

#### 高温标识



图 1-5 操作机高温标识

在贴有高温标识（见图 5）的地方可能发热，看到该标识，应予以注意，避免被烫伤。如若在发热状态下因不得已要触摸设备，请务必使用耐热手套等保护用具再触碰。

#### 各轴运动方向



图 6 操作机各轴运动方向图

图 6 为操作机各轴运动方向图，操作机的 J1 轴至 J6 轴在旋转或者摆动的连接部位，均有运动正负方向标识。图 6 中的标识“J1”表示 J1 轴，正负号分别表示转动正方向和负方向。其他轴均用相对应的数字表示。

#### 高压气体标识

在操作机的氮气弹簧上贴有高压气体安全标识，如图 7 所示。



图 7 高压气体安全标识



# 目录

声明 .....	II
本文中使用的标识 .....	III
通用安全说明 .....	V
安全预防措施 .....	XI
目录 .....	i
1 文档概述 .....	1
1.1 文档目的及内容 .....	1
1.2 修订记录 .....	1
1.3 文档编号及版本 .....	1
1.4 文档使用对象 .....	1
1.5 相关文档信息 .....	1
1.6 适用安全标准的声明 .....	2
2 AIR165-2700B 操作机概述及基本构成 .....	3
2.1 工业机器人概览 .....	3
2.2 基本构成 .....	3
2.3 基本规格 .....	5
2.4 使用环境要求 .....	5
3 AIR165-2700B 安装准备工作 .....	7
3.1 检查项目 .....	7
3.2 安装工具及所需连接件 .....	7
4 AIR165-2700B 操作机安装 .....	9
4.1 技术规格 .....	9
4.2 固定方式 .....	9
5 AIR165-2700B 操作机电气连接 .....	15
5.1 操作机电气接口类型 .....	15
5.2 操作机重载接口定义 .....	15
6 AIR165-2700B 操作机运输及搬运 .....	19
6.1 搬运姿态 .....	19
6.2 搬运尺寸 .....	20
6.3 叉车搬运 .....	21
6.4 吊环搬运 .....	22
7 AIR165-2700B 操作机与控制柜及附属件的适配与连接 .....	25
7.1 附属件种类举例 .....	25
7.2 连接方式 .....	25
8 AIR165-2700B 操作机标识定义及含义 .....	27

8.1	操作机安全标识.....	27
8.2	操作机铭牌 .....	27
8.3	操作机各轴方向标识.....	27
9	AIR165-2700B 操作机的性能参数 .....	29
9.1	基本规格 .....	29
9.2	各轴尺寸及工作范围 .....	29
9.3	机械限位 .....	30
9.4	各轴速度 .....	31
9.5	输出法兰尺寸 .....	31
9.6	负载及安装方法.....	32
10	AIR165-2700B 操作机各轴标定 .....	38
10.1	概述 .....	38
10.2	何时需要标定 .....	38
10.3	各轴标定位置 .....	38
10.4	标定各轴运动方向 .....	40
11	维护总则 .....	43
12	维护项目 .....	43
12.1	日常维护 .....	43
12.2	首次维护 .....	43
12.3	定期维护 .....	44
13	项目维护流程 .....	47
13.1	操作机清洁 .....	47
13.2	线缆检修 .....	47
13.3	更换电池 .....	48
13.4	更换润滑脂 .....	49
13.5	氮气弹簧检修 .....	57
14	常见故障及处理 .....	61
15	存储条件 .....	67
15.1	操作机长期储存环境条件 .....	67
15.2	操作机储存相关注意事项 .....	67
	附录 A AIR165-2700B 操作机定期维护表 .....	68
	附录 B 螺钉强度及螺钉拧紧力矩表 (Nm) .....	69

## 1 文档概述

### 1.1 文档目的及内容

编写此文档是为了让技术人员快速、正确、安全地安装、使用操作机，熟悉相关注意事项以及对操作机做定期常规维护工作。

### 1.2 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

表 2 文档修订记录

版本	发布时间	修改说明
V1.0.0	2024.03.08	第一次正式发布

### 1.3 文档编号及版本

文档编号及版本信息见表 3。

表 3 文档相关信息

文档名称	《AIR165-2700B 工业机器人操作机手册》
文档编号	UM-P05310000124-001
文档版本	V1.0.0

### 1.4 文档使用对象

- 操作员
- 示教员
- 维护工程师

### 1.5 相关文档信息

本文中的内容可能涉及以下文档，请在必要时参阅：

- 《AIR 系列工业机器人系统故障及处理手册》
- 《AIR-TP 示教器操作手册》
- 《ARL 编程手册》
- 《AIR 系列工业机器人系统包装清单》

## 1.6 适用安全标准的声明

工业机器人系统设计符合的要求详见表 1-2。

表 1-2 适用安全标准的声明

标准	说明	版本
2006/42/EC	机械指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2006 年 5 月 17 日颁布的包括对 95/16/EC 进行更改的机械指令 2006/42/EC ( 新版 )	2006
2014/30/EU	电磁兼容指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2014 年 2 月 26 日颁布的、为均衡各成员国之间的电磁兼容性法规的 2014/30/EU 指令	2014
2014/68/EU	压力设备指令： 欧洲议会和欧洲理事会于 2014 年 5 月 15 日颁布的、为均衡各成员国之间的压力设备法规的 2014/68/EU 指令 ( 仅适用于带液压气动式平衡配重的机器人。 )	2014
ISO 13850	机械安全： 紧急停机设计原理	2015
ISO 13849-1	机械安全： 控制系统安全性部件；第 1 部分：一般设计原理	2015
ISO 12100	机械安全： 一般设计原理、风险评估和减小风险	2010
ISO 10218-1	工业机器人-安全要求： 第 1 部分：机器人 ( 提示：内容符合 ANSI/RIAR.15.06-2012, 第 1 部分 )	2011

续表 1-2 适用安全标准的声明

标准	说明	版本
61000-6-2	电磁兼容性 ( EMC )： 第 6-2 部分：专业基本标准；工业环境中的抗扰性	2005
61000-6-4 + A1	电磁兼容性 ( EMC )： 第 6-4 部分：通用标准；工业环境中的辐射干扰	2011
60204-1 + A1	机械安全： 机械的电气装备；第 1 部分：一般性要求	2009
IEC 60529	外壳防护等级 ( IP 代码 )： 本标准适用于额定电压超 72.5kv 借助外壳防护电气设备防护等级	2001

## 2 AIR165-2700B 操作机概述及基本构成

### 2.1 工业机器人概览

工业机器人由下列部件构成：

- 操作机
- 控制柜
- 示教器
- 连接（供电）线缆等




图 2-1 机器人系统的构成


图 2-1 为工业机器人系统构成的示例，其中：

- |       |            |
|-------|------------|
| 1.操作机 | 2.控制柜      |
| 3.示教器 | 4.连接（供电）线缆 |


### 2.2 基本构成

操作机，是指机器人系统中用来抓取或移动物体（工具或工件）的机构，也称为机器人本体。本操作机是六自由度串联式工业机器人，包括三个摆动轴和三个旋转轴。

AIR165-2700B 机器人操作机及其各个部分名称如图 2-2 所示。



(a)



(b)

图 2-2 AIR165-2700B 机器人本体及其各个部分

## 2.3 基本规格

AIR165-2700B 机器人的各项基本规格见表 2-1。

表 2-1 AIR165-2700B 机器人基本规格

参数	说明	
坐标形式	六自由度关节型机器人	
控制轴数	6 轴 ( J1,J2,J3,J4,J5,J6 )	
安装方式	地面安装	
动作范围 ( 上限/下限 )	J1	-180°~180°
	J2	-65°~85°
	J3	-110°~155°
	J4	-360°~360°
	J5	-123°~123°
	J6	-360°~360°
最大动作速度	J1	125°/s
	J2	113°/s
	J3	125°/s
	J4	180°/s
	J5	175°/s
	J6	280°/s
可搬运重量	手腕部	165kg
	肘部	100kg
驱动方式	使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动	
重复定位精度	±0.1mm	
机器人质量	1200kg	
噪声	75dB	
IP 防护等级	IP54	
安装条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 环境温度: 0~45°C</li> <li>■ 湿度: 恒温下 95%以内, 无凝露</li> <li>■ 允许高度: 海拔 1000m 以下</li> <li>■ 不应有腐蚀性、可燃性、易爆性气体</li> </ul>	

## 2.4 使用环境要求

## 温度

AIR165-2700B 操作机使用环境温度的限制请参见表 2-2:

表 2-2 温度限制表

要求	数值 (℃)
最低温度	0
最高温度	45

## 湿度

操作机安装环境要求不超过文献 “IEC 60721-3-3-2002 Classification of environmental conditions” 规定的不高于 95% 的湿度等级。

## 海拔高度

操作机正常工作环境的海拔高度不应超过 1000 米，在 1000 米-4000 米高度范围内，操作机应降额使用。

## 耐振性

机器人操作机应尽量在没有振动的环境中使用，环境振动极限频率为 22Hz，振幅不超过 0.15mm。

## 特殊环境要求

- 本操作机在易燃易爆易腐蚀环境中禁止使用。
- 当使用环境温度低于 10℃时，建议在使用前先进行几分钟的热机，以免润滑脂黏度变化引起机器人报警或性能下降。

## 3 AIR165-2700B 安装准备工作

### 3.1 检查项目

在进行操作机安装前，以下所列项目必须严格遵守：

- 确保安装人员必须通过本公司的相关培训，并且在遵守国际和当地法律法规的情形下才能进行安装工作。
- 开箱后确定操作机无磕碰、损坏。
- 确保搬运用的支架、吊环螺钉等按要求安装到操作机上。
- 确保操作机安装环境符合本手册 **第 2.4 章节** 的要求。
- 确保操作机安装地点能够承受操作机及其负载带来的压力或者拉力。

### 3.2 安装工具及所需连接件

安装操作机可能需要工具（可能需更多工具，视具体的安装方式而定）：

- 内六角扳手一套
- 活动扳手
- 不同规格力矩扳手等

安装操作机可能需要的连接件有如下几种（可能需要更多连接件，视具体的安装而定）：

- 长度合适、强度等级为 12.9 的 M24 或者其他尺寸规格圆柱头内六角螺钉若干。
- 长度合适、强度等级不低于 4.8 的化学螺栓若干。
- Φ24 或其他规格弹垫若干。
- 直径为 20mm 圆柱销若干等，具体详见本手册 **第 4.2 章节**。



## 4 AIR165-2700B 操作机安装

### 4.1 技术规格

AIR165-2700B 操作机安装操作机时应充分考虑地基安装面强度，此外，操作机安装地面倾斜度要求小于 5°。

AIR165-2700B 操作机底座尺寸如图 4-1 所示。




图 4-1 AIR165-2700B 操作机基座接口尺寸

### 4.2 固定方式

AIR165-2700B 操作机提供 2 种固定方式：

- 地面固定（固定方式 1）
- 支架固定（固定方式 2）



■ 具体固定方式应根据用户所使用的环境进行适当的选择。  
■ 由于化学螺栓强度受到混凝土强度的影响。因此施工时，应参照各制造商设计指南，充分考虑安全后使用。

固定操作机时所需零部件及其规格如表 4-1 所示：

表 4-1 AIR165-2700B 操作机固定所需零部件

零部件名称	备注	地面固定	支架固定
-------	----	------	------

零部件名称	备注	地面固定	支架固定
固定螺钉	M20x65 ( 12.9 级 ) 8 个	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
化学螺栓	M20 ( 不低于 4.8 级 ) 12 个	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
机器人固定板	厚度 30mm, 1 块	<input type="radio"/>	
安装垫板	厚度 30mm, 4 块		<input type="radio"/>



- 有“○”标志的代表需要此零件。
- 机器人固定板及安装支架与操作机、混凝土间不得有绝缘层物质。
- 支架需稳固安装在地面上，强度应不小于地面固定（固定方式 1）中机器人固定板与地面的固定强度。

## 地面固定


固定步骤：

步骤1. 按照图 4-2 所示的推荐尺寸，在混凝土地基上布置 M20 化学螺栓（强度等级不低于 4.8），要求混凝土厚度不低于 190mm，请严格遵照所选用化学螺栓的使用说明进行安装。


步骤2. 将机器人固定板紧贴安装平面，用 12 个 M20 化学螺栓（强度等级不低于 4.8）和 M20 平垫片将其固定。

步骤3. 在搬运状态下（参考第 6 章），将操作机转移至机器人固定板上方，调整操作机方向，使底座  $\phi 22$  通孔孔位与机器人固定板 M20 螺纹孔孔位对齐。

步骤4. 检查底座是否与固定板紧密贴合无晃动，采用 8 个 M20x65 螺栓（强度等级 12.9），将操作机底座固定安装到固定板上。



( a ) 固定板尺寸



( b ) 地面固定剖面图

图 4-2 操作机地面固定示意图



固定板表面应满足一定粗糙度及平面度要求，该安装面平面度在 0.3 以内，具体见图 4-2。

提示


## 支架固定

固定步骤：


步骤1. 采用焊接的方式，将 4 块安装支架（内侧）焊接在机器人底座固定板上（机器人底座固定板应埋入混凝土内），参考图 4-3。

步骤2. 在搬运姿态下，将操作机转移至安装支架上方，调整操作机方向，使底座  $\phi 22$  通孔孔位与安装支架 M20 螺纹孔孔位对齐。

步骤3. 检查底座是否与安装支架表面紧密贴合无晃动，采用 8 个 M20x65 螺栓（强度等级 12.9），将操作机底座固定安装在支架上。



(a) 支架固定平面布置尺寸



( b ) 支架固定剖面图

图 4-3 操作机支架固定示意图



提示

支架安装表面应满足一定平面度要求，该安装面平面度在 0.3 以内，具体见图 4-3。



- 操作机固定螺钉 M20 长度不得短于 60mm，长度过短会造成固定不良等事故。  
■ 在操作机吊顶安装时，需要增加操作机固定螺钉长度至 70mm，同时保证安装板厚度不小于 40mm



## 5 AIR165-2700B 操作机电气连接

### 5.1 操作机电气接口类型

AIR165-2700B 操作机底座上有航空插头、重载连接器、气管插头（连接  $\phi 12$  气管）。各组件位置如图 5-1 所示。




图 5-1 AIR165-2700B 操作机底座上电气接口

AIR165-2700B 操作机三轴本体上有气管及预留 IO 接口，具体所在位置如图 5-2 所示。




图 5-2 AIR165-2700B 操作机本体

### 5.2 操作机重载接口定义

AIR165-2700B 操作机动力线重载示意图参见图 5-3。




图 5-3 AIR165-2700B 操作机本体上重载连接器

AIR165-2700B 操作机重载接口定义（动力线部分）如表 5-1 所示：

表 5-1 操作机重载接口定义（动力线部分）

信号名	轴号	针脚号	信号名	轴号	针脚号	信号名	轴号	针脚号
U1	1 轴	F1	U4	4 轴	B17	BK1+	1 轴	A1
V1	1 轴	F2	V4	4 轴	B18	BK1-	1 轴	A2
W1	1 轴	F3	W4	4 轴	B19	BK2+	2 轴	A3
PE1	1 轴	F4	PE4	4 轴	B20	BK2-	2 轴	A4
U2	2 轴	E1	U5	5 轴	B13	BK3+	3 轴	A5
V2	2 轴	E2	V5	5 轴	B14	BK3-	3 轴	A6
W2	2 轴	E3	W5	5 轴	B15	BK4+	4 轴	A7
PE2	2 轴	E4	PE5	5 轴	B16	BK4-	4 轴	A8
U3	3 轴	D1	U6	6 轴	B9	BK5+	5 轴	A9
V3	3 轴	D2	V6	6 轴	B10	BK5-	5 轴	A10
W3	3 轴	D3	W6	6 轴	B11	BK6+	6 轴	A11
PE3	3 轴	D4	PE6	6 轴	B12	BK6-	6 轴	A12

AIR165-2700B 操作机编码器线重载示意图参见图 5-4。




图 5-4 AIR165-2700B 操作机本体上编码器 IO 连接器

AIR165-2700B 操作机动力线重载定义（编码器线部分）如下表 5-1 所示。

表 5-1 操作机重载接口定义（编码器线部分）

信号名	轴号	针脚号	信号名	轴号	针脚号
1-PS-	1 轴	1	4-PS-	4 轴	22
1-PS+	1 轴	2	4-PS+	4 轴	23
1-E0V	1 轴	3	4-E0V	4 轴	24
1-E5V	1 轴	4	4-E5V	4 轴	25
2-PS-	2 轴	8	5-PS-	5 轴	29
2-PS+	2 轴	9	5-PS+	5 轴	30
2-E0V	2 轴	10	5-E0V	5 轴	31
2-E5V	2 轴	11	5-E5V	5 轴	32
3-PS-	3 轴	15	6-PS-	6 轴	36
3-PS+	3 轴	16	6-PS+	6 轴	37
3-E0V	3 轴	17	6-E0V	6 轴	38
3-E5V	3 轴	18	6-E5V	6 轴	39

## 用户 IO 接口定义

AIR165-2700B 操作机底座 IO 和小臂 IO 相连，可以根据需要使用，底座和小臂处 IO 的接口如图 5-5，对应关系如表 5-2。底座上的 IO 航插型号为威浦 SA2015-P12B，小臂上的 IO 航插型号为威浦 SA2011-S12B，请查阅相关手册选择对插的航插型号。




图 5-5 AIR165-2700B 操作机底座 IO 航插接口（左）及小臂 IO 航插接口（右）

表 5-2 用户 IO 航插接口定义表

1路 IO		2路 IO	
针脚号（底座）	针脚号（小臂）	针脚号（底座）	针脚号（小臂）
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12

## 6 AIR165-2700B 操作机运输及搬运



图 6-1 操作机在搬运过程中的注意事项

搬运机器人时，应注意以下事项：

- 不要向旁侧拉引吊环螺钉。
- 不要以叉车等的卡爪给运送构件施加冲撞力。
- 不要在运送构件上挂上链条等。

### 6.1 搬运姿态

AIR165-2700B 操作机搬运时一至六轴各轴角度值请参见表 6-1：

表 6-1 机器人搬运时各轴角度值

A1	A2	A3	A4	A5	A6
0	-55°	155°	0	80°	0

AIR165-2700B 操作机搬运时一至六轴姿态效果图请参见图 6-2。




图 6-2 AIR165-2700B 操作机搬运位姿图



警告

- 操作机在搬运时必须严格按照表中姿态，否则可能因重心不稳而倾倒。
- 操作机在长距离运输时须在小臂和二轴减速器铸件之间增加木材支撑物，减小运输过程中的冲击负荷。木材与支撑点之间用质地柔软的垫子隔开，防止木材划伤操作机表面。

## 6.2 搬运尺寸

操作机在被搬运状态下各部分需满足的尺寸请参见图 6-3（实际尺寸可能会比图中尺寸略大，须注意）。




图 6-3 AIR165-2700B 搬运时操作机尺寸

### 6.3 叉车搬运

采用叉车搬运时示意图请参见图 6-4，叉车应能满足操作机重量需求，操作机及搬运装置总重量约 1200kg。




图 6-4 AIR165-2700B 叉车搬运示意图



操作机搬运时需安装配套的搬运支架，如采用不正确的搬运方式可能造成操作机损坏，搬运时操作机姿态以本手册 第6.1 章节的描述为准。

注意

## 6.4 吊环搬运

操作机采用吊环搬运时示意图应如图 6-5、图 6-6 所示，起吊装置应能满足操作机重量需求，操作机及搬运装置总重量约 1200kg。

单根吊索可搬运重量 1t 以上，吊车可搬运重量 2.5t 以上。




图 6-5 AIR165-2700B 吊环搬运示意图 1




图 6-6 AIR165-2700B 吊环搬运示意图 2



操作机采用吊环搬运时，应在起吊绳与操作机接触的区域之间塞入柔软物，避免起吊绳对操作机本体划伤。

注意



操作机采用吊环搬运时可能发生倾倒，在搬运过程中，请特别小心注意保持操作机平稳。

注意



不要向侧边拉扯吊环，以免对操作机造成损坏，带来无法预期的故障。

注意



## 7 AIR165-2700B 操作机与控制柜及附属性件的适配与连接

### 7.1 附属性种类举例

操作机附属性设备主要包括机械抓手（如图 7-1）、液压气压吸盘（如图 7-2）、焊枪焊机（如图 7-3）、红外识别设备、视觉识别设备、切割机，其他专用设备等。




图 7-1 工业机器人用抓手




图 7-2 工业机器人用吸盘




图 7-3 工业机器人用弧焊枪

### 7.2 连接方式

## 操作机与附属性件连接

操作机外部附属设备与操作机的连接和负载与操作机的连接类似，可以直接或者间接通过法兰连到操作机上，详见本手册 **第 9.6 章节**。

## 操作机与控制柜连接

如本手册 **第 5.1 章节** 描述的操作机本体上重载连接器定义，通过两根线缆连接到控制柜上。AIR165-2700B 控制柜上线缆连接器定义如下图 7-4 所示，更详细的信息请查阅电气部分相应手册。




图 7-4 AIR165-2700B 控制柜线缆连接器定义


## 8 AIR165-2700B 操作机标识定义及含义

### 8.1 操作机安全标识

在操作机大臂背面醒目位置贴有操作机安全标识（如图 8-1 所示）。



图 8-1 操作机上安全标识



### 8.2 操作机铭牌

在操作机底座上可以看到该操作机铭牌，铭牌内容包含相应的型号、版本号、重量、序列号、生产日期等信息。如下图 8-2 所示。



图 8-2 机器人铭牌

### 8.3 操作机各轴方向标识




图 8-3 AIR165-2700B 操作机上各轴方向标识

在操作机 1 至 6 轴旋转或者摆动的连接部位，均有运动正负方向标识，如下图 8-3 表示各轴运动方向。标识中数字“J”代表一轴（其他轴用相应的数字表示），“+”表示运动正方向，“-”表示运动负方向。

## 9 AIR165-2700B 操作机的性能参数

### 9.1 基本规格

AIR165-2700B 操作机基本规格详见本手册 第2.3章节。

### 9.2 各轴尺寸及工作范围

操作机动作范围图如图 9-1 所示。

在安装外围设备时应注意避免干涉机器人主体部分和动作范围。单位：mm。




图 9-1 AIR165-2700B 操作机工作范围

AIR165-2700B 操作机的各轴运动范围请参见表 9-1。

表 9-1 AIR165-2700B 操作机的各轴运动范围

轴号	运动范围(°)
J1	-180°~180°
J2	-65°~85°
J3	-110°~155°
J4	-360°~360°
J5	-123°~123°
J6	-360°~360°

### 9.3 机械限位

在操作机各轴上，分别设有零点和可动范围。只要不是由于伺服系统异常和系统出错导致原点位置丢失，机器人都被控制为不超出可动范围地动作。此外，为了进一步确保安全，在部分轴还提供机械式制动器对可动范围进行限制。

图 9-2 中显示了机械式制动器位置。




图 9-2 AIR165-2700B 操作机上机械式制动器



请勿进行机械式制动器的改造等，否则有可能导致机器人不能正常停止。

注意

## 9.4 各轴速度

AIR165-2700B 操作机各轴允许最大角速度的值见表 9-2。

表 9-2 AIR165-2700B 操作机各轴最大角速度

轴号	允许最大角速度 (° /s)
J1	125
J2	113
J3	125
J4	180
J5	175
J6	280

## 9.5 输出法兰尺寸

AIR165-2700B 操作机输出法兰连接尺寸及其示意图请参见图 9-3。




图 9-3 AIR165-2700B 操作机腕部法兰尺寸示意图

表 9-3 AIR165-2700B 输出机械接口规格

参数	取值
定位圆直径	160mm
螺纹孔分度园直径	125mm
螺钉等级	12.9 级

参数	取值
螺钉直径	M10
螺钉数量	6
定位销	10mm
螺钉标准	GB/T 70.1-2000

AIR165-2700B 操作机输出法兰规格见表 9-3，螺钉紧固力矩参见 [附录 B 螺钉强度及螺钉拧紧力矩表 \(Nm\)](#)。



进行夹具安装时，所使用的螺钉和定位销应充分考虑螺纹孔和销孔的深度，禁止安装长度超出螺纹孔深度（12mm）及销孔深度（8mm），否则会损害操作机腕部。

警告

## 9.6 负载及安装方法

### 惯性力矩计算方法

惯性力矩指当机器人关节开始旋转（惯性量）时负载（夹具末端+工件）的旋转难度。惯性力矩会随着负载重量以及离心率的增加而增加。由于这也会增加对关节的负载，因此请确保惯性力矩在允许值范围内。

通过以下公式，可以获得当负载（夹具末端+工件）体积较小时的力矩  $M$  ( $N \cdot m$ ) 和惯性力矩  $I$  ( $kgm^2$ )。

$$M(N \cdot m) = m(kg) \times L(m) \times g(m/s^2)$$

$$I(kgm^2) = m(kg) \times L^2(m)$$

其中， $m$  为负载重量 ( $kg$ )， $L$  为负载离心率 ( $m$ )， $g$  为重力加速度 ( $m/s^2$ )。




图 9-4 负载离心率示意图

### 操作机腕部负载安装

AIR165-2700B 操作机腕部负载安装的过程中，应注意：

- 负载条件应在图 9-5 及表 9-4 所示的范围内。

- 4 轴允许手腕转矩小于  $802.8\text{Nm}$ , 5 轴允许手腕转矩小于  $802.8\text{Nm}$ , 6 轴允许手腕转矩小于  $436.6\text{Nm}$ 。
- 4 轴允许负载转动惯量小于  $40.7\text{kgm}^2$ , 5 轴允许负载转动惯量小于  $40.7\text{kgm}^2$ , 6 轴允许负载转动惯量小于  $12\text{kgm}^2$ 。

AIR165-2700B 操作机腕部负载线图如图 9-5 所示。




图 9-5 AIR165-2700B 操作机腕部负载质心位置示意图

AIR165-2700B 型操作机负载转矩及负载转动惯量数据见表 9-4。

表 9-4 AIR165-2700B 型操作机负载转矩及负载转动惯量数据

操作机型号	轴	负载转矩	负载转动惯量
手腕负载 165kg		Nm	$\text{kgm}^2$
AIR165-2700B	J4	802.8	40.7
	J5	802.8	40.7
	J6	436.6	12



上表 9-4 中的数据在为腕部安装 165kg 负载 ( $L_z=240\text{mm}$ ,  $L_{xy}=270\text{mm}$ ) 时, 额定工作状态下 J4、J5、J6 对应的负载转矩和转动惯量数据。

## 操作机 3 轴肘部设备安装

AIR165-2700B 操作机肘部可安装重量不超过 100kg 的外部设备 (如图 9-6 中的 A 和 B), 其中需满足的条件是:

- A 不超过 50kg。
- B 不超过 100kg。
- A+B 不超过 100kg。




图 9-6 AIR165-2700B 操作机肘部负载安装尺寸示意图

AIR165-2700B 操作机三轴肘部负载安装孔规格及尺寸如下图 9-7 所示。




图 9-7 AIR165-2700B 操作机肘部负载接口尺寸示意图

设备安装时需充分考虑安装的可靠性, 建议采用 12.9 级螺钉按照规定力矩安装, 螺纹处涂抹螺纹胶, 否则长期运转可能会出现松动甚至断裂, 造成事故。



因为有可能对操作机的安全性和功能造成不良影响，所以绝对不要向操作机主体追加加工孔和螺孔。

警告



进行设备安装时，所使用的螺钉应充分考虑螺纹孔深度，禁止安装长度超出螺纹孔深度（10mm），否则会损害操作机肘部。

警告



肘部负载质心禁止超出上述数值，否则操作机可能会出现报警，无法正常工作，或降低工作寿命。

警告



在操作机肘部安装设备时，注意避免与操作机本体及线缆发生干涉而造成本体线缆断裂导致预想不到的严重故障和后果。

警告

## 操作机 1 轴肩部设备安装

AIR165-2700B 操作机肩部可安装重量不超过 500kg 的外部设备，其负载质心离一轴旋转中心不超过 0.5m，参考图 9-8。




图 9-8 AIR165-2700B 肩部负载安装尺寸示意图

AIR165-2700B 操作机 1 轴肩部负载安装孔规格及尺寸如下图 9-9 所示。使用搬运支架安装孔位。




图 9-9 AIR165-2700B 肩部负载安装尺寸示意图

### 操作机外部线缆安装位置

AIR165-2700B 操作机预留有线缆安装孔位，用于固定外接设备的线缆，参考图 9-10。




图 9-10 AIR165-2700B 大臂线缆固定位置示意图

AIR165-2700B 操作机也可在小臂上固定线缆，没有在小臂上安装负载，在小臂上固定线缆时，安装孔尺寸参考图 9-7。



警告

- 进行设备安装时，所使用的螺钉应充分考虑螺纹孔深度，禁止安装长度超出螺纹孔深度，否则会损害操作机内部构件或线缆等。
- 设备安装时需充分考虑安装的可靠性，建议采用 12.9 级螺钉按照规定力矩安装，螺纹处涂抹螺纹胶，否则长期运转可能会出现松动甚至断裂，造成事故

## 10 AIR165-2700B 操作机各轴标定

### 10.1 概述

本章节介绍了操作机需要标定的情形和不同要求下零点标定方法。

### 10.2 何时需要标定

当操作机发生以下情形时，则需要进行重新标定：

- 有过电机更换或者皮带轮拆卸等维修。
- 更换过编码器电池。
- 电机的编码器线松动或者重新安装过。
- 操作机出现过强烈的碰撞。
- 更换了控制柜或者控制系统（如：工控机）。

### 10.3 各轴标定位置

操作机各轴标定所在位置如下图 10-1 所示，其中除 J3 轴标定后为  $90^\circ$ ，其他轴均为  $0^\circ$ 。




图 10-1 AIR165-2700B 各轴零点示意图



机器人标定必须始终在同样的温度条件下进行，以避免由于热胀冷缩而引起的误差。

注意




注意

AIR165-2700B 工业机器人标定必须从 J1 轴依次至 J6 轴顺序进行标定。

## 要求高重复定位精度下的标定

操作机工作过程中，只要求其有较高重复定位精度时，对路径定位精度无任何要求，根据图 10-1 所示的各轴零点标定位置，采用肉眼观察，使得各轴的零点位置对齐即可，如图 10-2 所示。



观察各轴零点  
标定位置对齐

图 10-2 肉眼观察零点标定方式



注意

在操作机标定过程中要尽量降低速度，操作员不得进入机器人工作范围，待机器人每次停止运动后再观察轴位置上的零点刻度对齐情况。

## 对路径定位精度有粗略要求时的标定

对路径定位精度有粗略要求时，采用标定块标定，如图 10-3 所示。




图 10-3 零点标定块标定方式



在操作机标定过程中要尽量降低速度，操作员不得进入机器人工作范围，待机器人每次停止运动后再观察轴位置上的零点刻度对齐情况。

警告



采用标定块进行操作机标定时，先肉眼观察标定槽基本对齐，降低操作机运行速度至手动最低档，微调轴位置后，采用标定块标定，经多次微调后，标定块同时插入两个标定槽即可，如图 10-3 所示。

#### 要求高路径定位精度下的标定

操作机工作要求其有高路径定位精度时，需要对各轴角度、长度等进行精确标定及补偿，需联系本公司采用专用设备进行标定。

#### 10.4 标定各轴运动方向

对于 6 自由度工业机器人操作机，其运动方向定义如图 10-4 所示，第 2 轴，第 3 轴和第 5 轴顺时针为正，逆时针为负；自上向下观察，第 1 轴，第 4 轴和第 6 轴逆时针为正，顺时针为负。




图 10-4 操作机各轴的运动方向



## 11 维护总则

本手册是关于 AIR165-2700B 操作机预防性维护的说明。对于一套完整的工业机器人系统维护，还应包括：

- 控制柜维护--参见“控制柜维护手册”。
- 末端执行器维护--参见相关手册。



警告

- 在阅读“安全准则”和安全预防措施之前，绝对不能进行任何维护作业，并且维护作业只能由经过适当培训的技术人员来完成。
- 预防性维护的主要目标是确保最大限度地使用操作机系统。每一次经过计划、并且实施得当的定期维护，都应该有助于实现此目标。如果定期维护不能实现缩短装置停工时间的目标，就是不必要的维护且造成浪费。
- 机器人系统设计用于在相当苛刻的条件下进行工作，并且只需要最少的维护作业。尽管如此，也必须按照给定的间隔周期来实施日常检查和定期维护。
- 维护表中的时间间隔为推荐值，维护操作机所实际需要的时间间隔，可能会因操作机实际工作环境等因素而变动。
- 当实施日常维修或维护时，必须要将众多的预防措施牢记在心，以免将附加误差或危险引入到系统内。
- 对于运转良好的设备，不要实施比所要求的定期维护更多的维护。
- 在开始维护程序之前，应将所有的表面都擦拭干净。
- 为避免由尘土等杂物造成不必要的污染，在打开控制柜门和操作机外罩之前，应先将其外部清洁干净。



## 12 维护项目

### 12.1 日常维护

每天运转操作机时，应对下列项目进行检查。如表 12-1 所示：

表 12-1 操作机日常维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	振动、声音、电机发热	各轴是否存在异常振动、异常噪音，电机温度是否异常高
2	有无定位精度变化	检查与上次启动位置是否偏离，停止位置是否存在偏差
3	外围设备的动作确认	确认操作机、外围设备的动作与指令一致

### 12.2 首次维护

操作机首次运行 320 小时或 1 个月（以较短时间为准），需要进行下列所示项目的检查与维护。如表 12-2 所示：

表 12-2 操作机首次维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	操作机线缆及线缆护套是否异损伤，电机连接器是否松动	观察操作机线缆活动部位，检查线缆是否损伤，是否发生局部弯曲或扭曲；检查线缆护套是否损伤；检查电机连接器是否松动（方法参见注释 1）
2	紧固外部主要螺栓	力矩扳手拧紧末端执行器安装螺栓以及外部主要螺栓（方法参见注释 2）
3	清洁操作机各部位	对操作机各部位进行清洁维护，同时检查各部位是否损坏（方法参见注释 3）
4	末端执行器线缆是否损伤	检查线缆是否损伤，线缆护套是否损伤
5	检查 J1 轴处限位橡胶块是否损坏	检查限位橡胶块是否发生松动、碰撞损伤、老化等问题

注释 1：

#### 检修部位

- 操作机底座内部线缆及线缆护套（需拆除电器安装板）。
- 操作机大臂与 J1 轴本体内部线缆及线缆护套。
- 操作机连接线缆、接地端子、用户线缆接头。

#### 确认事项

- 检查线路护套是否龟裂、磨损，若护套已破损，则予以更换。
- 检查 J1 轴本体内部线缆、大臂内部线缆表面润滑脂是否消失，若润滑脂即将消失，则予以补充。
- 检查线路是否磨损，若能够看得见内部线材，则予以更换。

- 圆形连接器：用手转动看是否松动。
- 方形重载：确认控制杆是否脱落。
- 接地端子：确认是否松弛。

注释 2：

#### 紧固部位

- 紧固末端执行器安装螺栓、操作机固定螺栓等。
- 操作机外部连接螺钉，特别是各轴与减速器或齿轮箱连接螺钉。
- 紧固力矩，请参阅本说明书附录中建议的数值。

注释 3：

#### 有关清洁

- 有关需要清洁的部位、平面上的尘埃、飞溅物的堆积，应定期清洁。
- 手腕 J5 轴旋转部位间需要特别注意清洁，及时清除杂物。
- 确认是否有油从减速器或齿轮箱中漏出。
- 在擦掉油后，经过 1 天后还能看见油时，有可能存在漏油。

## 12.3 定期维护

### 960 小时（3 个月）定期维护

操作机每运行 960 小时或者 3 个月（以较短时间为准），需要进行下列所示项目的检查与维修。如表 12-3 所示：

表 12-3 操作机 960 小时（3 个月）维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	控制柜通风口的清洁	控制柜通风口粘有大量灰尘的情况下，请将其清除
2	操作机的清洁	擦去污垢，清除堆积的飞溅物、尘埃、粉尘、切屑等

### 1920 小时（6 个月）定期维护

操作机每运行 1920 小时或者 6 个月（以较短时间为准），需要进行下列所示项目的检查与维修。如表 12-4 所示：

表 12-4 操作机 1920 小时（6 个月）维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	操作机线缆及线缆护套是否损伤	参见 第 12.2 章节 首次维护
2	氮气弹簧压力检测	参见 第 13.5 章节 氮气弹簧检修

## 3840 小时（1年）定期维护

操作机每运行 3840 小时或者 1 年（以较短时间为准），需要进行下列所示项目的检查与维修。如表 12-5 所示：

表 12-5 操作机 3840 小时（1年）维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	操作机线缆及线缆护套是否损伤	参见 第 12.2 章节 首次维护
2	紧固外部主要螺栓	参见 第 12.2 章节 首次维护
3	清洁操作机各部位	参见 第 12.2 章节 首次维护
4	末端执行器线缆是否损伤	参见 第 12.2 章节 首次维护
6	J1 轴限位橡胶块是否损伤	参见 第 12.2 章节 首次维护

## 7860 小时（2年）定期维护

操作机每运行 2 年或者 7860 小时（以较短时间为准），需要进行下列所示项目的检查与维修。如表 12-6 所示：

表 12-6 操作机 7860 小时（2年）维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	更换电池	参见 第 13.3 章节 更换电池

## 15360 小时（4年）定期维护

操作机每运行 4 年或者 15360 小时（以较短时间为准），需要进行下列所示项目的检查与维修。如表 12-7 所示：

表 12-7 操作机 15360 小时（4年）维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	更换操作机内部线缆	更换操作机线缆，请向本公司咨询

## 19200 小时（5年）定期维护

操作机每运行 5 年或者 19200 小时（以较短时间为准），需要进行大修，需要更换很多零部件，请与本公司联系。如表 12-8 所示：

表 12-8 操作机 19200 小时（5年）维护项目

序号	检查项目	检查要领
1	操作机大修	请咨询本公司




## 13 项目维护流程

### 13.1 操作机清洁

为保证机器人能够长期运转，每运行 960 小时或 3 个月（以较短时间为准），操作机应定期清洁，流程如下：

- 调整机器人到校准状态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 采用真空吸尘器清洁操作机，或者采用布擦拭。
- 确保所有安全条件满足后，进行操作机后续工作。



### 13.2 线缆检修

为保证机器人能够长期运转，每运行 1920 小时或 6 个月（以较短时间为准），应检查操作机线缆，线缆布局如图 13-1 所示：




图 13-1 操作机线缆布局图

## 外部线缆检修流程

- 调整机器人 J1 至 J6 轴为  $0^\circ$  ,  $0^\circ$  ,  $90^\circ$  ,  $-180^\circ$  ,  $0^\circ$  和  $0^\circ$  。
- 为预防危险发生, 关闭连接到操作机的电源、液压源及气压源。
- 采用肉眼观察所有外部线缆, 是否有磨损或损坏。
- 检查所有电缆连接器是否完好。
- 检查所有支架和束缚带是否完好的固定在操作机上。
- 检查线缆与支架固定处是否有磨损或损坏。
- 如有裂纹、磨损或损坏, 应及时联系本公司进行更换。

## 底座内部线缆检修流程

- 拆卸电器安装板, 如图 13-2 所示, 抽出底座内部线缆。
- 检查支架是否将线缆完好的固定在操作机上。
- 检查线缆与支架固定处是否有磨损或损坏。
- 检查内部线缆是否有磨损或损坏。
- 如有裂纹、磨损或损坏, 应及时联系本公司进行更换。
- 检查内部线缆表面润滑脂是否消失。
- 如线缆表面润滑脂消失, 应及时补充。
- 将线缆装入底座内部。
- 安装电器安装板, 电器安装板与底座铸件结合面涂抹密封胶。




图 13-2 底座内部线缆

## 13.3 更换电池




图 13-3 更换电池

操作机各轴位置数据，通过编码器电池保存，每运行 7860 小时或 2 年（以较短时间为准），电池应及时更换，流程如下：

- 调整机器人到校准状态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 拆除电池盖，如上图 13-3 所示。
- 从电池盒中取下旧电池，将新电池装入电池盒中，注意电池正负极性。
- 安装电池盖，电池盖与底座铸件结合面涂抹密封胶。
- 确保所有安全条件满足后，进行操作机校准及测试工作。

## 13.4 更换润滑脂

操作机 J1 轴至 J6 轴减速器，每运行 11520 小时或 3 年（以较短时间为准），需要更换内部润滑脂。

润滑脂型号及润滑脂量，请参见图 13-1：

表 13-1 操作机润滑脂型号及润滑脂量

操作机型号	更换润滑脂部位	润滑脂量	润滑脂型号
AIR165-2700B	J1 轴减速器	3650g	VIGOGREASE RE0
	J2 轴减速器	1750g	
	J3 轴减速器	1474g	
	J4 轴输入齿轮箱	2980g	
	J4 轴减速器	962.7g	
	J5 轴减速器	686g	
	J6 轴输入齿轮箱	282g	
	J6 轴减速器	344g	

更换润滑脂时，操作机姿态请参见表 13-2：

表 13-2 操作机更换润滑脂姿态

更换润滑脂部位	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1 轴减速器	0°	任意	任意	任意	任意	任意
J2 轴减速器	任意	0°	任意	任意	任意	任意
J3 轴减速器	任意	0°	90°	任意	任意	任意
肘部齿轮箱	任意	0°	90°	任意	任意	任意
J4 轴减速器	任意	0°	90°	87.93°	任意	任意
J5 轴减速器	任意	0°	90°	0°	60°	任意
腕部齿轮箱	任意	0°	90°	0°	0°	任意
J6 轴减速器	任意	0°	90°	0°	0°	4.95°



警告

- 减速器油温可能高于 90°，待冷却后更换。
- 戴手套防止过敏反应。
- 小心缓慢打开排油口防止油飞溅。

### J1 轴减速器更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-4 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。
- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。
- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的量；若排出量大于注入量；从注脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-4 更换 J1 轴减速器润滑脂



**注意**

从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成电机油封损坏而油脂进入电机内部。

### J2 轴减速器更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-5 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。
- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。
- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的数量；若排出量大于注入量；从排脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-5 更换 J2 轴减速器润滑脂



从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成机油封损坏而油脂进入电机内部。

### J3 轴减速器更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-6 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。
- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。
- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的量；若排出量大于注入量；从排脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-6 更换 J3 轴减速器润滑脂



从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成机油封损坏而油脂进入电机内部。

### 肘部齿轮箱更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-7 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。

- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。
- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的量；若排出量大于注入量；从排脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-7 更换肘部齿轮箱润滑脂



注意

从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成电机油封损坏而油脂进入电机内部。

#### J4 轴减速器更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-8 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。
- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。
- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的量；若排出量大于注入量；从排脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-8 更换 J4 轴减速器润滑脂



**注意**

从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成电机油封损坏而油脂进入电机内部。

#### J5 轴减速器及齿轮箱更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-9 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。
- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。
- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的量；若排出量大于注入量；从排脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-9 更换 J5 轴减速器及齿轮箱润滑脂



从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成电机油封损坏而油脂进入电机内部。

### 腕部齿轮箱更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-10 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。
- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。
- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的量；若排出量大于注入量；从排脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-10 更换腕部齿轮箱润滑脂



从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成电机油封损坏而油脂进入电机内部。

### J6 轴减速器及齿轮箱更换润滑脂流程

- 运行操作机，使其成为表 13-2 所示姿态。
- 为预防危险发生，关闭连接到机器人的电源、液压源及气压源。
- 将收集废油的集油箱放在排脂口附近。
- 卸下排脂口 M10x1 堵头及密封垫片，如图 13-11 所示。
- 安装排脂用油管，确保废油流入集油箱。
- 卸下注脂口 M10x1 堵头及密封垫片，安装注油嘴，采用手动注脂枪注脂，直到新润滑脂从排脂口排出为止。
- 按照表 13-3 所示，释放减速器内部润滑脂压力。

- 称量排出油脂量与注入油脂量，两者需相等；若排出量小于注入量，注脂口充气排出多余的量；若排出量大于注入量；从排脂口注入缺少量即可。
- 注脂口拆卸注油嘴，排脂口及注脂口安装 M10x1 堵头及密封垫片，密封带/涂密封胶。




图 13-11 更换腕部齿轮箱润滑脂



**注意**

从注脂口往操作机内部注脂时，采用手动泵注脂速度小于 8g/s，注脂压力小于 0.3MPa。为了确保减速器内部的旧油顺利排除，注油一段时间后，休息一会儿，等出油口没有旧油脂排出时再继续注油。注油速度太快时、减速机内部瞬时压力变高，结果油脂可能会造成电机油封损坏而油脂进入电机内部。


### 释放减速器内部润滑脂压力

在释放减速器内部润滑脂压力时，请在排脂口安装回收装置，避免流出的润滑脂飞溅，污染环境。

当同时对多个轴进行润滑脂的更换时，可以同时对多个轴进行压力释放。

表 13-3 释放减速器及齿轮箱内部压力

更换润滑脂部位	动作角度	动作时间	前提
J1 轴减速器	> 90°	20 分钟	注脂口安装堵头或注油嘴，排脂口不安装密封螺钉
J2 轴减速器	> 60°	20 分钟	
J3 轴减速器	> 90°	20 分钟	
肘部齿轮箱	J4 > 60° J5 > 120° J6 > 60°	20 分钟	
J4 轴减速器	> 90°	20 分钟	
J5 轴减速器	J5 > 120° J6 > 60°	20 分钟	
腕部齿轮箱	J6 > 60°	10 分钟	
J6 轴减速器	> 180°	10 分钟	



## 13.5 氮气弹簧检修





图 13-12 氮气弹簧压力检测及充放气接口




### 氮气弹簧压力检测流程

- 准备氮气弹簧压力检测使用工具：表面温度计、压力检测工具、力矩扳手一套。
- 运动操作机，使 2 轴处于标定位置（ $0^\circ$ ），关闭机器人电源。
- 拧开氮气弹簧充气堵头（含有单向阀，不会漏气），拧入氮气弹簧压力检测表并拧紧。
- 测量氮气弹簧表面温度。
- 参考表 13-4，根据表面温度值核对氮气弹簧压力，当氮气弹簧压力高于列表数据 1Mpa 时，参考氮气弹簧放气流程进行放气。当氮气弹簧压力小于列表数据 1Mpa 时，参考氮气弹簧充气流程进行充气，并隔 24 小时后再次观察；当测试数据在列表数据  $\pm 1\text{Mpa}$  之内时，继续进行下述操作。
- 快速拧出氮气弹簧压力检测工具，并拧入氮气弹簧堵头，拧紧力矩 5Nm。

表 13-4 氮气弹簧表面温度及内部压力表

表面温度（℃）	压力（Mpa）	表面温度（℃）	压力（Mpa）
0	11.1	30	12.7
5	11.4	35	13
10	11.6	40	13.2
15	11.9	45	13.5
20	12.2	50	13.8

表面温度 ( °C )	压力 ( Mpa )	表面温度 ( °C )	压力 ( Mpa )
25	12.4		



## 氮气弹簧充气流程




图 13-13 氮气弹簧充气工具

- 准备氮气弹簧充气工具：氮气瓶（压力大于等于 15Mpa）、氮气充填工具、充气阀、气压调节器、高压管，参考表 13-3。
- 将氮气充气装置与氮气瓶连接好，不得漏气。
- 检查调压器的阀门处于关闭状态，缓缓打开气瓶阀门，此时调压器入口压力变压力缓缓上升，而出口压力为零，然后气瓶阀门完全打开，检查气瓶压力，气瓶压力必须大于充气压力。
- 取出氮气弹簧堵头，将氮气充填工具拧入氮气弹簧充气口，拧紧固定，并安装快接插头，将充气手柄和快接插头连接，充气手柄处于充气状态。
- 缓慢打开调压器出口阀门，观察调压器出口压力表，以 0.1Mpa 为单位缓慢加压，直到需要的压力，并停留一分钟。
- 关闭气瓶的阀门，注意此时软管内有残压，然后将充气手柄置于放气状态，排除管内残压。
- 从充填工具上拔出快插接头，然后拧出充填工具，拧入氮气弹簧堵头。

## 氮气弹簧压力调整流程

- 准备氮气弹簧压力调整工具：排放工具（或者 M5x20 内六角圆柱头螺钉）、力矩扳手

- 拧出氮气弹簧堵头，将氮气弹簧排放工具拧入氮气弹簧充气口，此时氮气弹簧开始放气，拧出排放工具时，停止放气。
- 连接器压力检测表及温度表，判断氮气弹簧压力值，重复上述工作，直到压力在上述列表范围内；
- 拧紧氮气弹簧充放气堵头。



注意

在机器人 2 轴频繁伸缩使用的工况下，当 2 轴往复运动超过 100 万次后，应联系售后人员，进行氮气弹簧的更换；  
充放气及压力调整的过程中，务必使机器人处于断电状态或电机抱闸抱死的情况下，否则会出现机器人大臂掉落的情况。



## 14 常见故障及处理

操作机产生故障，有时是由于多个不同原因共同造成，彻底查清原因往往比较困难，如采用错误处理方法，可能会导致故障进一步恶化，因此详细分析故障情况，查出真正原因十分重要。

操作机可能故障及原因如表 14-1~表 14-7 所示。如不能确定原因或不确定如何处理时，请联系本公司。

表 14-1 操作机可能故障及原因

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
产生振动	操作机动作时，操作机底座从车间基座上浮起 底座与基座间有空隙 底座与基座连接螺钉松动	底座的固定 可能因为操作机底座没有牢固的固定在车间基座上 可能因为螺钉松动、底座平面度不够、夹杂异物导致操作机动作时，底座从车间基座上浮起，冲击产生振动	螺钉松动时，使用力矩扳手以适当的力矩拧紧 修整底座平面度，使其公差符合要求 确认是否夹杂异物，如存在异物，将其去除 可咨询本公司
	操作机动作时，车间基座振动	车间基座 可能因为车间基座与车间地基没有完全固定，操作及运动时，车间基座产生振动 可能因为车间基座刚性不足，由于操作机运动时产生反作用力及力矩，致使其变形，产生振动	采用相应办法完全固定车间基座 加工车间基座，提高其刚性 难以加工的车间基座，通过改变运动程序，可以缓和振动 可咨询本公司

表 14-2 操作机可能故障及原因

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
产生振动	在动作时的某一特定姿态下产生振动 放慢动作速度时不产生振动 加减速时振动明显 多个轴同时振动	可能因为操作机负载超出允许值，产生振动 可能因为动作程序对操作机太严格，产生振动 可能因为加速度不合适，产生振动	确认操作机负载是否超出允许值，减少负载或改变动作程序 可通过减低速度、降低加速度、改变动作程序，缓和特定部分的振动

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
	<p>操作机碰撞后，或长期在过载状态下运行，产生振动</p> <p>长期没有更换润滑脂，产生振动</p>	<p>可能因为碰撞或过载，造成机械传动系统受到过大的外力，致使齿轮、轴承、减速器的齿轮面或滚动面损伤，或因疲劳而剥落</p> <p>可能因为齿轮、轴承、减速器内部咬入异物，致使齿轮、轴承、减速器的齿轮面或滚动面损伤</p> <p>可能因为长期在没有更换润滑脂的情况下使用，致使齿轮、轴承、减速器的齿轮面或滚动面因疲劳而剥落</p> <p>上述原因会导致周期性振动或异常响声</p>	<p>使操作机单轴运动，确认产生振动和噪音的轴</p> <p>需要更换齿轮、轴承、减速器部件的情况下，请咨询本公司</p> <p>避免操作机在过载状态下使用</p> <p>需要更换润滑脂的情况下，请联系本公司</p> <p>可咨询本公司</p>

表 14-3 操作机可能故障及原因

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
产生振动 出现异常噪音	不能通过机械部分来确定的原因	<p>控制装置内的回路发生故障，指令没有正确传递至电机的情况下，或电机信息没有正确传递至控制装置，致使操作机振动</p> <p>脉冲编码器发生故障，电机的位置没有正确传递至控制装置，致使操作机振动</p> <p>电机主体部分发生故障，不能发挥其原有性能，致使操作机振动</p> <p>操作机内部电机线缆破损将断裂，指令值不能正确传递至电机和控制系统，致使操作机振动</p> <p>电压下降而不能保证规定电压，致使操作机振动</p> <p>输入了不正确动作控制参数，致使操作机振动</p>	<p>有关控制装置故障，请参阅控制装置说明书</p> <p>更换振动轴的电机，确认是否振动</p> <p>确认操作机本体线缆、操作机本体与控制柜间线缆、控制装置内部线缆是否损伤，如有损伤，更换线缆</p> <p>确认线缆接头处接触是否良好，如接触不良，存在松动，重新拧紧或采取相应措施保证接触良好</p> <p>确认动作控制参数是否正确，如有错误，重新输入正确参数</p> <p>可咨询本公司</p>

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
	操作机附近的机械动作状况与机器人的振动密切相关	<p>来自操作机附近的机械电气噪声 没有切实连接地线时，电气噪声会混入地线，致使操作机指令受到干扰而振动 地线连接场所不合适的情况下，会导致接地不稳定，致使操作机因电气噪声干扰而振动</p>	<p>切实连接地线，避免电气噪声混入操作机 可咨询本公司</p>

表 14-4 操作机可能故障及原因

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
产生振动 出现异常噪音	更换润滑脂后发生异常噪音 长期停机后运转机器人，发生异常噪音 低速运转时发生异常噪音	刚刚更换完后或长期停机重新启动时，操作机在低速运转下会发生异常噪音	观察 1-2 天操作机的运转情况，通常异常噪音会随之消失
操作机晃动	切断操作机电源后，用手可晃动操作机的部分零部件 操作机的连接面存在空隙	<p>操作机的螺栓松动 可能因为过载、碰撞等原因，导致操作机上某些连接螺栓松动产生晃动</p>	<p>针对各轴，确认下列部位螺栓是否松动，如松动，采用力矩扳手以合适力矩将其拧紧 电机固定螺栓 减速器外壳固定螺栓 减速器输出轴固定螺栓 基座固定螺栓 手臂间固定螺栓 外壳固定螺栓 末端执行器固定螺栓</p>

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
	切断操作机电源，确认螺钉拧紧后，用手可晃动操作机的整体头部	可能因为过载、碰撞等原因，使得操作机内部齿轮磨损或损坏产生较大侧隙	需要更换内部齿轮的情况下，需咨询本公司

表 14-5 操作机可能故障及原因

故障	故障分类	故障分析原因	处理措施
电机过热	操作机安装环境温度上升，电机过热 电机上安装盖板后，电机过热 改变操作机动作程序和负载条件后，电机过热	环境温度 环境温度上升或安装电机盖板后，电机散热情况恶化，导致电机过热 负载动作 可能因为负载及动作程序使得电机电流值超过其额定值	降低环境温度，可有效预防电机过热 改善电机周边的通风条件，即电机的散热情况，可有效预防电机过热 电机周围有热源时，设置一块防辐射的屏蔽板，可有效预防电机过热 通过减缓动作程序、降低负载条件，电机平均电流值会下降，从而防止电机过热 可咨询本公司
	改变操作机动作控制参数后，电机过热	控制参数 输入参数不合适时，会导致机器人加减速不合适，使得电机平均电流值增加，电机过热	按照相关说明书输入合适的参数 可咨询本公司
	不符合上述分类情况下，电机过热	操作机机械故障 可能因为操作机机械系统发生故障致使电机承受过大负载，电机过热	请参照振动、异常噪音、松动项，排出机械故障 请确认电机通电启动时，制动器是否松开 更换电机后，电机过热消除，可确认

故障	故障分类	故障分析原因	处理措施
		<p>电机故障 可能是电机制动器故障，致使电机始终在收制动的情况下动作，由此导致电机承受过大负载，电机过热</p> <p>可能是电机主体故障，致使电机自身不能发挥其性能，使过大的电流流过电机，电机过热</p>	<p>此情况为异常 可咨询本公司</p>

表 14-6 操作机可能故障及原因

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
润滑脂泄漏	润滑脂从机械部件内泄露出来	<p>密封不良 可能因为碰撞产生过大的外力致使铸件龟裂，润滑脂泄露</p> <p>可能因为拆解、重新组装时 O 型圈破损，润滑脂泄露</p> <p>可能因为粉尘侵入，油封划伤，润滑脂泄露</p> <p>可能因为盖板与铸件间密封不良，润滑脂泄露</p>	<p>铸件龟裂等情况，作为应急措施，可采用密封剂堵住润滑脂，但考虑到龟裂可能进一步扩展，需要尽快更换部件 可咨询本公司</p>
操作机轴落下	制动器完全失效，轴快速落下 制动器抱闸后，轴缓慢落下	<p>可能因为制动器驱动继电器损坏，制动器一直处于通电状态，不起制动作用</p> <p>可能因为制动器磨损，制动器主体破损使得制动效果降低</p> <p>可能因为润滑油、润滑脂进入电机内部，使得制动器滑动</p>	<p>确认制动器驱动继电器是否损坏，如果是，更换继电器 制动器磨损、制动器主体破损、润滑脂进入电机内部的情况下，请更换电机 可咨询本公司</p>

表 14-7 操作机可能故障及原因

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
位置偏移	操作机动作偏离示教位置 操作机重复定位精度大于允许值	<p>机械故障 重复定位精度不稳定的情况，可能因为机械系统异常、螺钉松动等故障导致</p> <p>一度偏移后，重复定位精度稳定，可能因为碰撞等有过大负载作用致使基座面、各轴铸件与减速器连接面滑动</p> <p>可能由于电机编码器异常导致</p>	<p>重复定位精度不稳定时，请参照振动、异常噪音、晃动项，排出机械故障 重复定位精度稳定时，请修改示教程序，如不再发生碰撞，就不会出现位置偏移 电机编码器异常的情况下，请更换电机或编码器 可咨询本公司</p>

故障	故障分类	故障可能原因	处理措施
	位置仅对特定的外围设备偏移。	外围设备位置偏移 可能因为外围设备受到外力，致使其相对操作机产生偏移	请改变外围设备的位置 请修改示教程序 可咨询本公司
	改变参数后，发生了位置偏移	参数 可能因为修改校准数据致使操作机原点丢失	重新输入以前正确的校准数据 不确定的校准数据的情况下，请重新校准操作机 可咨询本公司

## 15 存储条件

### 15.1 操作机长期储存环境条件

AIR165-2700B 操作机长期储存环境条件请参见表 15-1。

表 15-1 操作机长期储存环境条件

参数	数值
最低环境温度	-25℃
最高环境温度	55℃
最高环境温度（储存时间小于 24h）	70℃
最高环境湿度	恒温下小于 95%，无凝露
最大振动条件	频率 22Hz，振幅 0.15mm

### 15.2 操作机储存相关注意事项

操作机长期储存除了应该满足本手册 [第 2.4 章节](#) 的内容外，还需注意以下事项：

- 操作机长期储存前，应使其姿态处于搬运姿态，安置在水平面上，具体见本手册 [第 6 章](#) 的内容。
- 当操作机长期不使用时，应切断所有电源，拔下本体上的重载连接器，盖上重载连接器保护盖。
- 应用纸质或者木制包装箱等之类外保护罩对操作机本体进行外防护，避免操作机本体长期受光照或者接触水、油、腐蚀性液体等。
- 应定期对操作机表面进行除尘除污等清理工作，具体清理周期视操作机储存环境而定。
- 当储存期结束，操作机重新投入使用时，必须按照本手册中 [第 3.1 章节](#) 进行对操作机的检查。

## 附录 A AIR165-2700B 操作机定期维护表

附表 A AIR165-2700B 操作机定期维护表（注：○表示需要维护）

维护项目	维护时间	首次维护 320h	3个月 960h	6个月 1920h	9个月 2880h	1年 3840h	15个月 4800h	18个月 5760h	21个月 6720h	2年 7680h	27个月 8640h	30个月 9600h	33个月 10560h	3年 11520h	39个月 12480h	42个月 13440h	45个月 14400h	4年 15360h	51个月 16320h	54个月 17280h	57个月 18240h	5年 19200h
操作机的清洁	0.5h	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制柜通风口的清洁	0.1h	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
同步带是否磨损	0.5h	○		○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○
操作机电缆是否损伤	3h	○		○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○
操作机电缆护套是否损伤	2h	○		○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○
示教器、控制柜、操作机连接线缆是否损伤	0.2h	○			○	○				○				○				○				○
电机等连接器是否松动	0.2h	○			○	○				○				○				○				○
末端执行器螺钉的紧固	0.2h	○			○	○				○				○				○				○
外部主要螺钉的紧固	1h	○			○	○				○				○				○				○
末端执行器电缆是否损伤	0.2h	○			○	○				○				○				○				○
限位块是否损伤	0.1h	○			○	○				○				○				○				○
更换同步带	1h					○				○				○				○				○
更换电池	0.5h									○								○				
更换操作机内部线缆	8h																	○				
操作机大修																						○

## 附录 B 螺钉强度及螺钉拧紧力矩表 (Nm)

附表 B 螺钉强度及螺钉拧紧力矩表 (Nm)

螺纹规格 性能等级	8.8 级	10.9 级	12.9 级
M3	1.2	1.6	2.0
M4	2.8	3.7	4.4
M5	5.6	7.5	9
M6	9.5	12.5	15
M8	23	31	36
M10	45	60	70
M12	78	104	125
M14	113	165	195
M16	195	250	305
M20	370	500	600
M24	651	940	1098
M20	370	500	600



- 所有螺钉都必须采用适当扭矩紧固。
- 除文中指定力矩，否则按照螺钉性能等级选定相应拧紧力矩。
- 去除螺钉及螺纹孔内异物。
- 力矩适用于轻度润滑的螺钉。
- 螺钉应均匀对称逐步拧紧。
- 按减速器等运动部位安装需求，在部分螺钉啮合部涂抹螺纹胶。



微信公众号



官方网站

服务热线：400-990-0909

官方网站：<http://robot.peitian.com>

UM-P05310000124-001 / V1.0.0 / 2024.03.08

© 版权所有 2011-2024 配天机器人保留所有权利.

有关产品特性和可用性说明并不构成性能保证，仅供参考。所交付产品和所执行的服务范围以具体合同为准。